

Características	Corriente nominal	No. de contactos	Bases
-----------------	-------------------	------------------	-------




Serie 30
Relé subminiatura D.I.L.

2 A 2 CO




Serie 32
Mini-relé para C.I.

6 A 1 CO / NA



Serie 34.51
Relé ultra-fino
Electromecánico para C.I.


6 A 1 CO



Serie 34.81
Relé ultra-fino
Estado sólido para C.I.

100 mA
200 mA
2 A
6 A 1 NA (SSR)

Serie 93



Serie 36
Mini-relé para C.I.


10 A 1 CO



Serie 40
Mini-relé para C.I. / enchufable

8 A 2 CO
10 A
12 A 1 CO
16 A

Serie 95



Serie 41
Mini-relé electromecánico
para C.I.

8 A 2 CO
12 A
16 A 1 CO

Serie 93



Serie 41.81
Mini-relé de estado sólido
para C.I.


3 A 1 NA
5 A (SSR)



Serie 43
Mini-relé para C.I.


10 A 1 CO / NA
16 A 1 NA

Serie 95



Serie 45
Mini-relé para circuito impreso


16 A 1 NA
1 NC



Serie 46
Mini-relé industrial

16 A 1 CO
8 A 2 CO


Serie 97



Serie 55
Relé industrial

10 A 2 CO
3 CO
7 A 4 CO

Serie 94



Relés para circuito impreso e industriales



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos

Bases

Serie 56
Relé de potencia

12 A

2 CO
4 CO

Serie 96



Serie 60
Relé Industrial

10 A

2 CO
3 CO

Serie 90




Serie 62
Relé de potencia

16 A

2 CO / NA
3 CO / NA

Serie 92



Serie 65
Relé de potencia

20 A

1 NA+1 NC

30 A

1 NA



Serie 66
Relé de potencia

30 A

2 CO / NA



Serie 67
Relé de alta potencia

50 A

2 NA
3 NA



Serie RB
Relé biestable

8 A

2 CO
4 CO




Serie RR
Relé rápido

8 A

4 CO
3 NA+1 CO

Serie 90



Interfaces (EMR/SSR), módulos de señalización



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos

Serie 39
MasterINTERFACE
Interfaces modulares con relé electromecánico

6 A

1 CO



Serie 39
MasterINTERFACE
Interfaces modulares con relé de estado sólido

100 mA

200 mA

2 A

6 A


1 NA
(SSR)



Interfaces (EMR/SSR), módulos de señalización

Características

Corriente nominal No. de contactos



Serie 48

Interfaces modulares con relé

10 A
16 A
8 A
10 A

1 CO
2 CO




Serie 4C

Interfaces modulares con relé

10 A
16 A
8 A

1 CO
2 CO



Serie 58

Interfaces modulares con relé

10 A
7 A

2 CO
3 CO
4 CO



Serie 99

Módulos de señalización y protección para bases

--- ---

Relevadores con contactos guiados forzados

Características

Corriente nominal No. de contactos



Serie 50

Relés con contactos de guía forzada

8 A 2 CO



Serie 7S

Relés con contactos de guía forzada

6 A 1 NA + 1 NC
2 NA + 2 NC
3 NA + 1 NC
4 NA + 2 NC

Relevadores de estado sólido (SSR)

Características

Corriente nominal No. de contactos



Serie 77

Relés de estado sólido modulares

5 A
15 A
7 A
30 A

1 NA
(SSR)



Serie 77

Relés de estado sólido montaje en panel

25 A
40 A
50 A

1 NA
(SSR)

Relés de vigilancia de tensión de red



Características

Serie 70

Relés de vigilancia de tensión de red

Corriente
nominal

No. de
contactos

6 A

1 CO

8 A

2 CO

Relevadores y boyas de control de nivel



Características

Serie 72

Relés de control de nivel de líquidos

Accesorios: cable-sonda, electrodos y portaelectrodos

Corriente
nominal

No. de
contactos

16 A

1 CO

12 A

2 NA

Serie 72.A1

Boyas de control de nivel, 2 cámaras

Para vaciado y llenado de agua potable ó líquidos de fin alimenticio

10 A

1 CO

Serie 72.B1

Boyas de control de nivel, 3 cámaras

Para vaciado y llenado de aguas negras y cárcamos

10 A

1 CO

Protectores contra sobretensiones



Características

Funciones

Serie 7P

Protectores contra sobretensiones (SPD)

SPD para instalaciones
monofásicas / trifásicas
230 V o 400 V

Fuentes de alimentación conmutadas



Características

Corriente nominal

Serie 78

Fuentes de alimentación conmutadas

Salida: 12, 36, 50, 60, 130, 240 W

Protección de la entrada con fusible reemplazable
(de acuerdo al modelo)

0.5 A

1.0 A

1.5 A

2.5 A

4.2 A

5.0 A

5.4 A

10 A



Características

Serie 7T

Termostatos de cuadro

Corriente
nominal

10 A

Funciones

-Desconexión del calefactor
-Conexión del ventilador



Serie 7F

Ventiladores con filtro

-Ventiladores con filtro para
armarios y cuadros eléctricos



Serie 7H

Calefactores de cuadro

-Calefactores de cuadro para
armarios eléctricos

Temporizadores



Características

Serie 80

Temporizadores modulares

Corriente
nominal

1 A (SSR)

6 A

8 A

16 A

Funciones

-Multitensión
-Monofunción o multifunción



Serie 81

Temporizadores modulares

16 A

-Multitensión
-Monofunción o multifunción



Serie 83

Temporizadores modulares

8 A

10 A

16 A

-Multitensión
-Monofunción o multifunción



Serie 84

SMARTimer



16 A

-Alimentación:
24 o (110 ... 240) V AC/DC
-Más de 25 funciones
-2 contactos conmutados
-Contactos programables
independientemente



Serie 85

Temporizadores enchufables en bases
serie 94

7 A

10 A

-Multifunción
-2, 3 o 4 contactos conmutados



Serie 86

Modulos temporizadores para montaje en
bases serie 90, 94, 95, 96, y 97

-Multifunción o bifunción

Temporizadores



Características

Corriente nominal

Funciones



Serie 88

Temporizadores enchufables en bases serie 90 / montaje en panel

5 A

-Multitensión

8 A

-Multifunción



Serie 93

Bases temporizadas para relevadores serie 34

EMR: 6 A -Multifunción

SSR: 0.1, -Bornes tipo jaula o Push-in
0.2, 2, 6 A

Interruptores crepusculares



Características

Corriente nominal

No. de contactos



Serie 10

Interruptores crepusculares para montaje en poste o pared

12 A

1 NA

16 A

2 NA



Serie 11

Interruptores crepusculares modulares

16 A

1 CO

Interruptores horario



Características

Corriente nominal

No. de contactos



Serie 12

Interruptores horario



16 A

1 CO

2 CO

Detectores de movimiento



Características

Corriente nominal

No. de contactos



Serie 18

Detectores de movimiento y presencia
Detectores de micro-movimiento



10 A

1 NA



Tipo 19.6K.9.030.4300

Actuador de conexión compacto compatible con tecnología KNX. Con 6 salidas a relevadores biestables

16 A

6 NA/NC
Configurables

Cronotermostatos | Termostatos digitales



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos



Serie 1C

Cronotermostatos táctiles
Programación vía NFC



5 A

1 CO



Serie 1T

Termostatos digitales
Termostatos mecánicos

5 A

1 CO

Telerruptores



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos



Serie 20

Telerruptores modulares

16 A

1 NA

2 NA

1 NA + 1 NC



Serie 26

Telerruptores para panel

10 A

1 NA

2 NA

1 NA + 1 NC



Serie 27

Telerruptores para panel

10 A

1 NA

2 NA

Contactores modulares



Características

Corriente
nominal

No. de
contactos



Serie 22

Contactores modulares

20 A

1 NA

2 NA

1 NA + 1 NC

2 NC



Serie 22

Contactores modulares

25 A

2 NA

40 A

1 NA + 1 NC

63 A

2 NC

4 NA

3 NA + 1 NC

2 NA + 2 NC